

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/wyciagarka-more-4x4-pro-13000lbs-12v-lina-stalowa-rolki-pilot-bp-p-7448.html>



Wyciągarka MORE 4X4 PRO 13000lbs 12V, lina stalowa, rolki, pilot b/p

Cena	2 667,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WY0040
Producent	MORE 4x4

Opis produktu

Wyciągarka MORE 4x4 13000 PRO

Solidna i wytrzymała konstrukcja, silnik o mocy aż 6,7 KM oraz bezawaryjność tego modelu sprawiają, że wyciągarka More 4x4 13000 PRO chętnie używana jest do codziennej, ciężkiej pracy w auto lawetach, wozach straży pożarnej a także samochodach terenowych. Nowy pilot sterowania 2 w 1 łączy ze sobą sterowanie przewodowe i bezprzewodowe w jednym pilocie. Zastosowanie przetestowanego hamulca ciernego pozwala dłużej i sprawniej korzystać z wyciągarki. 13000 PRO sprawdzona została wielokrotnie przez uczestników ekstremalnych rajdów terenowych w wyjątkowo trudnych warunkach. Z powodzeniem stosowana także w samochodach specjalnych oraz lekkich ciężarówkach. Skrzynka przekładnikowa niezintegrowana z wyciągarką umożliwia łatwy montaż wyciągarki w tzw ciasnych przestrzeniach np zderzakach aut terenowych.

Dostępne wersje: z liną stalową, z liną syntetyczną (WY0040E), bez liny (WY0040C)

Dane techniczne:

Maksymalny uciąż:	5897 kg (13000 lbs)
Silnik:	6,7 KM / 4,9 kW
Zasilanie:	DC 12V
Sterowanie:	pilot na przewodzie 3,7 m, pilot bezprzewodowy
Przekładnia:	planetarna, trzystopniowa
Przełożenie:	218,4:1
Hamulec:	automatyczny, zabudowany w bębnie
Rozmiar bębna:	średnica: 64 mm, długość: 224 mm
Lina:	27 m x 9,5 mm
Prowadnica liny:	prowadnica ślizgowa
Akumulator:	zalecany akumulator min. 64 Ah
Przewody zasilania:	38,5 mm ² , długość 183 cm
Waga:	40,0 kg
Wymiary S x G x W (z dźwignią):	535 x 165 x 230 mm
Rozstaw śrub:	254 x 114 mm

Szybkość zwijania liny i pobór prądu na pierwszym zwoju

Obciążenie liny (kg)	Prędkość liny (m/min)	Pobór prądu (A)
bez obciąż.	7,2	60
1814	3,62	160

2722	3,05	220
3629	2,84	280
4536	2,23	360
5897	1,72	450

Uciąg i ilość liny na poszczególnych zwojach

Warstwa liny	Uciąg na warstwie (kg)	Ilość liny na bębnie (m)
1	5897	4,8
2	4550	12
3	4058	21
4	3368	27