

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/wyciagarka-more-4x4-pro-17500lbs-12v-pilot-bp-p-7458.html>



Wyciągarka MORE 4X4 PRO 17500lbs 12V, pilot b/p

Cena	4 115,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WY0032D
Producent	MORE 4x4

Opis produktu

Wyciągarka MORE 4x4 PRO 17500

Silnik o mocy aż 6,6 KM oraz zabezpieczenia wodoodporne tego modelu sprawiają, że wyciągarka More 4x4 PRO 17500 chętnie używana jest w samochodach terenowych off-roadowców, myśliwych i leśników. Z powodzeniem stosowana także w samochodach specjalnych oraz lekkich ciężarówkach. Skrzynka przekładniowa jest wodoodporna, niezintegrowana z wyciągarką, co umożliwia łatwy montaż wyciągarki w tzw ciasnych przestrzeniach np zderzakach aut terenowych. Posiada ona jednocześnie możliwość zainstalowania skrzynki przekładniowej nad silnikiem wyciągarki. Wyciągarka More 4x4 PRO 17500 posiada dodatkowe zabezpieczenia przed wodą i błotem w postaci uszczelnień bębna z podporami silnika i przekładni. W tym modelu zastosowano najnowszy model hamulca wyciągarki oparty na elementach ciernych, wzorowany na rozwiązaniach amerykańskich producentów wyciągarek.

Gwarancja 5 lat

Dane techniczne:

Maksymalny uciąg:	7954 kg (17500 lbs)
Silnik:	6,6 KM / 4,9 kW
Zasilanie:	DC 12V
Sterowanie:	pilot na przewodzie 3,7 m, pilot bezprzewodowy
Przekładnia:	planetarna, trzystopniowa
Przełożenie:	432:1
Hamulec:	automatyczny, zabudowany w bębnie
Rozmiar bębna:	średnica: 89 mm, długość: 228,6 mm
Lina:	28 m x 12 mm
Prowadnica liny:	4-kierunkowa prowadnica rolkowa
Akumulator:	zalecany akumulator min. 64 Ah
Przewody zasilania:	38,5 mm ² , długość 183 cm
Waga:	53,0 kg
Wymiary S x G x W (z dźwignią):	563 x 194 x 253 mm
Rozstaw śrub:	254 x 114 mm

Szybkość zwijania liny i pobór prądu na pierwszym zwoju

Obciążenie liny (kg)	Prędkość liny (m/min)	Pobór prądu (A)
bez obciąż.	7,2	77
907	3,5	182
2722	2,5	221
3629	1,65	305
5443	1,3	395

6804

0,9

450

Uciąg i ilość liny na poszczególnych zwojach

Warstwa liny	Uciąg na warstwie (kg)	Ilość liny na bębnie (m)
1	7954	5,49
2	6473	12,3
3	5457	20,4
4	4716	28