

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/wyciagarka-more-4x4-speed-9500lbs-12v-bez-liny-i-slizgu-pilot-bp-p-7457.html>



Wyciągarka MORE 4X4 SPEED 9500lbs 12V, bez liny i ślizgu, pilot b/p

Cena	2 863,00 zł
Numer katalogowy	WY0042C
Producent	MORE 4x4

Opis produktu

Wyciągarka MORE 4x4 9500 SPEED

Solidna i wytrzymała konstrukcja, silnik o mocy 5,5 KM oraz bezawaryjność tego modelu sprawiają, że wyciągarka More 4x4 9500 SPEED chętnie używana jest do codziennej, ciężkiej pracy w auto lawetach, wozach straży pożarnych a także samochodach terenowych. Nowy pilot sterowania 2 w 1 łączy ze sobą sterowanie przewodowe i bezprzewodowe w jednym pilocie. Zastosowanie przetestowanego hamulca ciernego pozwala dłużej i sprawniej korzystać z wyciągarki. 9500 SPEED sprawdzona została wielokrotnie przez uczestników ekstremalnych rajdów terenowych w wyjątkowo trudnych warunkach. Z powodzeniem stosowana także w samochodach specjalnych oraz lekkich ciężarówkach. Skrzynka przekładnikowa zintegrowana z wyciągarką umożliwia montaż wyciągarki w przestrzeniach niezabudowanych zderzakach aut terenowych.

Dostępne wersje: bez liny, [z liną syntetyczną \(WY0042E\)](#)

Gwarancja 5 lat

Dane techniczne:

Maksymalny uciąg:	4307kg (9500 lbs)
Silnik:	5,5 KM / 4 kW
Zasilanie:	DC 12V
Sterowanie:	pilot na przewodzie 3,7 m, pilot bezprzewodowy
Przekładnia:	planetarna, trzystopniowa
Przełożenie:	250:1
Hamulec:	automatyczny, zabudowany w bębnie
Rozmiar bębna:	średnica: 63.5 mm, długość: 228 mm
Lina:	brak
Prowadnica liny:	brak
Akumulator:	zalecany akumulator min. 64 Ah
Przewody zasilania:	38,5 mm ² , długość 183 cm
Waga:	24,0 kg
Wymiary S x G x W (z dźwignią):	530 x 160 x 218 mm
Rozstaw śrub:	254 x 114 mm

Szybkość zwijania liny i pobór prądu na pierwszym zwoju

Obciążenie liny (kg)	Prędkość liny (m/min)	Pobór prądu (A)
bez obciąż.	20	60
1078	5,1	186
2157	3,2	265
3234	2,5	355
4307	1,7	430

Uciąg i ilość liny na poszczególnych zwojach

Warstwa liny	Uciąg na warstwie (kg)	Ilość liny na bębnie (m)
1	5450	4,8
2	4178	12
3	3642	21
4	3127	26