

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/wyciagarka-more-4x4-x-pro-13000lbs-12v-lina-stalowa-rolki-pilot-bp-p-7451.html>



Wyciągarka MORE 4X4 X-PRO 13000lbs 12V, lina stalowa, rolki, pilot b/p

Cena	2 539,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WY0031D
Producent	MORE 4x4

Opis produktu

Wyciągarka MORE 4x4 13000 X-PRO

Solidna i wytrzymała konstrukcja, silnik o mocy aż 6 KM oraz bezawaryjność tego modelu sprawiają, że wyciągarka More 4x4 13000 X-PRO chętnie używana jest do codziennej, ciężkiej pracy w auto lawetach, wozach straży pożarnych a także samochodach terenowych. Sprawdzona została wielokrotnie przez uczestników ekstremalnych rajdów terenowych w wyjątkowo trudnych warunkach. Z powodzeniem stosowana także w samochodach specjalnych oraz lekkich ciężarówkach. Skrzynka przekładnikowa niezintegrowana z wyciągarką umożliwia łatwy montaż wyciągarki w tzw ciasnych przestrzeniach np zderzakach aut terenowych.

Dostępne wersje: z liną stalową, [z liną syntetyczną \(WY0031E\)](#), [bez liny \(WY0031C\)](#)

Gwarancja 5 lat

Dane techniczne:

Maksymalny uciąg:	5909 kg (13000 lbs)
Silnik:	6 KM / 4,5 kW
Zasilanie:	DC 12V
Sterowanie:	pilot na przewodzie 3,7 m, pilot bezprzewodowy
Przekładnia:	planetarna, trzystopniowa
Przełożenie:	265:1
Hamulec:	automatyczny, zabudowany w bębnie
Rozmiar bębna:	średnica: 63,5 mm, długość: 224 mm
Lina:	27 m x 9,5 mm
Prowadnica liny:	prowadnica ślizgowa
Akumulator:	zalecany akumulator min. 64 Ah
Przewody zasilania:	38,5 mm ² , długość 183 cm
Waga:	40 kg
Wymiary S x G x W (z dźwignią):	530 x 160 x 205 mm
Rozstaw śrub:	254 x 114 mm

Szybkość zwijania liny i pobór prądu na pierwszym zwoju

Obciążenie liny (kg)	Prędkość liny (m/min)	Pobór prądu (A)
bez obciąż.	6,5	65
1814	2,85	175
2722	2,4	230
3629	2,0	280

4536	1,75	355
5443	1,25	415

Uciąg i ilość liny na poszczególnych zwojach

Warstwa liny	Uciąg na warstwie (kg)	Ilość liny na bębnie (m)
1	5909	4,8
2	4550	12
3	4018	21
4	3368	26