

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/wyciagarka-xtr-15000lbs-6810kg-z-lina-syntetyczna-p-8564.html>



Wyciągarka XTR 15000lbs [6810kg] z liną syntetyczną

Cena	3 000,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	XTR

Opis produktu

Doskonała wyciągarka XTR 15000 lbs o uciagu 6810 kg, produkowana w fabrykach produkujących dla WARN, Superwinch oraz Smittybilt (USA). Znany model, przeznaczony do ciężkich samochodów terenowych oraz autolawet. Zwiększony prześwit na linę oraz dodatkowy pręt z tyłu wyciągarki wzmacnia konstrukcję i pozwala nawinąć nawet 35 metrów liny.

XTR 15.0 zasilany mocnym solenoidem, umieszczonym w solidnej obudowie, którą można montować w różnych miejscach:

- 1) nad silnikiem
- 2) nad bębniem
- 3) w dowolnym miejscu w samochodzie (po przedłużeniu kabli)

Puszka z przełącznikami została również dodatkowo uszczelniona, co jeszcze bardziej uodporniło ją na zalanie i trudne warunki atmosferyczne.

W wyciągarce nie ma żadnych plastikowych elementów, co zapewnia wytrzymałość i bezawaryjność.

Cechą charakterystyczną wyciągarek XTR jest wyjątkowy hamulec na silniku (a nie w bębnie jak w innych wyciągarkach). Konstrukcja ta jest odporna na przeciążenia i opuszczanie.

Wyciągarka posiada certyfikat bezpieczeństwa CE oraz 2 letnią gwarancję door-to-door (wyciągarka odbierana jest na serwis kurierem na nasz koszt) a także pełen serwis pogwarancyjny.

Pudełko zawiera:

- wyciągarka z nawiniętą liną syntetyczną
- aluminiowy ślizg do liny syntetycznej
- pilot przewodowy
- pilot bezprzewodowy
- plastikowa puszka przełącznikowa wraz z kablami
- hak
- śruby montażowe
- instrukcja w języku polskim
- karta gwarancyjna

Szybkość zwijania liny i pobór prądu:

Obciążenie (lbs/kg)	Szybkość (m/min)	Pobór prądu (A)
0	4.2	70
2000 (907)	2.9	115
6000 (2722)	2.4	150
8000 (3629)	2.0	260
12000 (5443)	1.5	310
15000 (6810)	1.1	380

Uciąg i ilość liny na poszczególnych zwojach:

Warstwa liny	Uciąg na warstwie (kg)	Ilość liny na bębnie (m)
1	6810	5.39
2	5360	11.0
3	4728	18.7
4	4130	27

Dane techniczne

Uciąg w poślizgu	15000 lbs - 6810 kg
Silnik	6,5 KM/4,8 KW
Przełożenie	364:1
Przekładnia	3-stopniowa, planetarna
Hamulec	automatyczny, sprężynowy
Rozmiar bębna	89 mm x 224 mm
Lina	syntetyczna
Prowadzenie liny	ślizg aluminiowy
Sterowanie	przewodowe i bezprzewodowe
Zalecany akumulator	minimum 650 CCA prądu rozruchowego
Otwory montażowe	254 x 114,3 mm
Waga	40 kg
Wymiary	567mm x 215mm x 246mm
Gwarancja	24 miesiące