

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/wyciagarka-xtr-17000lbs-7718-kg-p-8558.html>



Wyciągarka XTR 17000lbs [7718 kg]

Cena	2 800,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	XTR

Opis produktu

Doskonała wyciągarka XTR 17000 lbs o uciagu 7718 kg, produkowana w fabrykach produkujących dla WARN, Superwinch oraz Smittybilt (USA). Znakomity model, przeznaczony do ciężkich samochodów terenowych oraz autolawet. Zwiększony prześwit na linę oraz dodatkowy pręt z tyłu wyciągarki wzmacnia konstrukcję i pozwala nawinąć nawet 35 metrów liny.

XTR 17.0 zasilany mocnym solenoidem, umieszczonym w solidnej obudowie, którą można montować w różnych miejscach:

- 1) nad silnikiem
- 2) nad bębniem
- 3) w dowolnym miejscu w samochodzie (po przedłużeniu kabli)

Puszka z przełącznikami została również dodatkowo uszczelniona, co jeszcze bardziej uodporniło ją na zalanie i trudne warunki atmosferyczne.

W wyciągarce nie ma żadnych plastikowych elementów, co zapewnia wytrzymałość i bezawaryjność.

Cechą charakterystyczną wyciągarek XTR jest wyjątkowy hamulec na silniku (a nie w bębnie jak w innych wyciągarkach). Konstrukcja ta jest odporna na przeciążenia i opuszczanie.

Wyciągarka posiada certyfikat bezpieczeństwa CE oraz 2 letnią gwarancję door-to-door (wyciągarka odbierana jest na serwis kurierem na nasz koszt) a także pełen serwis pogwarancyjny.

Pudełko zawiera:

- wyciągarka z nawiniętą liną stalową
- prowadnicę rolkową do liny stalowej
- pilot przewodowy
- pilot bezprzewodowy
- plastikowa puszka przełącznikowa wraz z kablami
- hak
- śruby montażowe
- instrukcja w języku polskim
- karta gwarancyjna

Szybkość zwijania liny i pobór prądu:

Obciążenie (lbs/kg)	Szybkość (m/min)	Pobór prądu (A)
0	4.2	70
2000 (907)	2.9	115
6000 (2722)	2.4	150
8000 (3629)	2.0	260
12000 (5443)	1.5	310
17000 (6810)	0.9	430

Uciąg i ilość liny na poszczególnych zwojach:

Warstwa liny	Uciąg na warstwie (kg)	Ilość liny na bębnie (m)
1	7718	5.39

2	6430	11.0
3	5360	18.7
4	4465	27

Dane techniczne

Uciąg w poślizgu	17000 lbs [7718 kg]
Silnik	6.8KM 5.0KW
Przełożenie	364:1
Przekładnia	3-stopniowa, planetarna
Hamulec	cierny, sprężynowy
Rozmiar bębna	89mm x 224 mm
Lina	stalowa 11x28m
Prowadzenie liny	Prowadnica rolkowa
Sterowanie	przewodowe i bezprzewodowe
Zalecany akumulator	minimum 650cca prądu rozruchowego
Otwory montażowe	254 x 114,3 mm
Waga	67 kg
Wymiary	567mm x 215mm x 246mm
Gwarancja	24 miesiące