

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/xtr-12000-lbs-speed-syntetyk-p-1192.html>

XTR 12000 LBS SPEED SYNTETYK



Cena	2 200,00 zł
Producent	XTR

Opis produktu

Doskonała wyciągarka XTR 12000 lbs o uciągu 5443 kg, produkowana w fabrykach produkujących dla WARN, Superwinch oraz Smittybilt (USA). Znakomity model, przeznaczony do samochodów terenowych oraz autolawet.

Nowy model - wyposażony został w zmodernizowaną przekładnię - przełączanie jej jest proste jak nigdy dotąd. Wystarczy unieść dźwignię aby zwolnić bęben na luz albo opuścić w przypadku gdy chcemy wciągać lub rozwijać linę silnikiem. Dźwignia działa lekko, bez oporu nie sprawiając niepotrzebnych problemów.

XTR 12.0 SPEED zasilany mocnym solenoidem, umieszczonym w solidnej obudowie, którą można montować w różnych miejscach:

- 1) nad silnikiem
- 2) nad bębniem
- 3) w dowolnym miejscu w samochodzie (po przedłużeniu kabli)

Puszka z przełącznikami została również dodatkowo uszczelniona, co jeszcze bardziej uodporniło ją na zalanie i trudne warunki atmosferyczne.

W wyciągarce nie ma żadnych plastikowych elementów, co zapewnia wytrzymałość i bezawaryjność.

Cechą charakterystyczną wyciągarek XTR jest wyjątkowy hamulec na silniku (a nie w bębnie jak w innych wyciągarkach). Konstrukcja ta jest odporna na przeciążenia i opuszczanie.

Wyciągarka posiada certyfikat bezpieczeństwa CE oraz 2 letnią gwarancję door-to-door (wyciągarka odbierana jest na serwis kurierem na nasz koszt) a także pełen serwis pogwarancyjny.

Pudełko zawiera:

- wyciągarka + lina syntetyczna
- aluminiowy ślizg do liny syntetycznej
- pilot przewodowy
- pilot bezprzewodowy
- puszka przełącznikowa wraz z kablami
- hak zdejmowany lub zintegrowany z liną
- śruby montażowe
- instrukcja w języku polskim
- karta gwarancyjna

Uciąg w poślizgu: 12000 lb (5443 kg)

Silnik: 6.6KM/4.0KW

Przełożenie: 216:1

Przekładnia: 3-stopniowa, planetarna

Hamulec: Wzmocniony, automatyczny na silniku

Rozmiar bębna: Średnica 64mm, Długość 224mm

Lina: Syntetyczna SYDNEY, 28m, 10 mm średnicy podwójnie mocowana Dyneema SK-75

Prowadzenie liny: Aluminiowy ślizg

Zalecany akumulator : Wskazane 650 CCA prądu rozruchowego

Otwory mocujące: 254x114,3 mm

Wymiary: 540mmx160mmx218mm

Waga: 30 kg

Sterowanie: przewodowe i bezprzewodowe

Gwarancja: 2 lata door-to-door

