

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/xtr-12000-lbs-syntetyk-p-1530.html>



XTR 12000 LBS SYNTETYK

Cena	2 100,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	XTR

Opis produktu

Doskonała wyciągarka XTR 12000 lbs o uciążu 5443kg, produkowana w fabrykach WARN, Superwinch oraz Smittybilt (USA).**Znakomity model z liną syntetyczną, przeznaczony do samochodów terenowych.**

Nowy model - **wyposażony został w zmodernizowaną przekładnię** - przełączanie jej jest proste jak nigdy dotąd. Wystarczy unieść dźwignię aby zwolnić bęben na luz albo opuścić w przypadku gdy chcemy wciągać lub rozwijać linę silnikiem. Dźwignia działa lekko, bez oporu nie sprawiając niepotrzebnych problemów. Dodatkowo bardzo łatwo zamotować do niej siłownik do automatycznego zapinania i rozpinania np. za pomocą pilota zdalnego sterowania.

XTR 12 zasilany mocnym solenoidem, umieszczonym w solidnej obudowie, którą można montować w różnych miejscach:

- 1) nad silnikiem
- 2) nad bębniem
- 3) w dowolnym miejscu w samochodzie (po przedłużeniu kabli)

Puszka z przekaźnikami została również dodatkowo uszczelniona, co jeszcze bardziej uodporniło ją na zalanie i trudne warunki atmosferyczne.

W wyciągarce nie ma żadnych plastikowych elementów, co zapewnia wytrzymałość i bezawaryjność.

Cechą charakterystyczną wyciągarek XTR jest wyjątkowy hamulec na silniku (a nie w bębnie jak w innych wyciągarkach). Konstrukcja ta jest odporna na przeciążenia i opuszczanie.

Wyciągarka posiada certyfikat bezpieczeństwa CE oraz 2 letnią gwarancję door-to-door (wyciągarka odbierana jest na serwis kurierem na nasz koszt) a także pełen serwis pogwarancyjny.

Pudełko zawiera:

- **wyciągarka z nawiniętą liną syntetyczną Sydney 10mm 26 metrów** (zasilanie 12V)
- aluminiowy ślizg liny
- pilot przewodowy z diodami
- pilot bezprzewodowy o zasięgu ~50m
- plastikowa puszka przekaźnikowa wraz z kablami
- hak
- śruby montażowe
- instrukcja w języku polskim

Wersja 12V

12000 lb (5443 kg)

6.6KM/4.8KW

265:1

3-stopniowa, planetarna

Wzmocniony, automatyczny na silniku

Średnica 64mm, Długość 224mm

Syntetyczna Sydney 10mm 26 metrów

Aluminiowy ślizg

Wskazane 650 CCA prądu rozruchowego

254x114,3 mm

540mmx155mmx160mm

29 kg

przewodowe i bezprzewodowe

2 lata door-to-door