

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/xtr-13500-lbs-p-78.html>

# XTR 13500 LBS



|              |             |
|--------------|-------------|
| Cena         | 1 700,00 zł |
| Dostępność   | Dostępny    |
| Czas wysyłki | 24 godziny  |
| Producent    | XTR         |

## Opis produktu

Doskonała wyciągarka XTR 13500 lbs o uciągu 6130 kg, produkowana w fabrykach produkujących dla WARN, Superwinch oraz Smittybilt (USA). Znakomity model, przeznaczony do samochodów terenowych oraz autolawet. Zwiększony prześwit na linę oraz dodatkowy pręt z tyłu wyciągarki wzmacnia konstrukcję i pozwala nawinąć nawet 35 metrów liny.

Nowy model - wyposażony został w zmodernizowaną przekładnię - przełączanie jej jest proste jak nigdy dotąd. Wystarczy unieść dźwignię aby zwolnić bęben na luz albo opuścić w przypadku gdy chcemy wciągać lub rozwijać linę silnikiem. Dźwignia działa lekko, bez oporu nie sprawiając niepotrzebnych problemów. Dodatkowo bardzo łatwo zamotować do niej siłownik do automatycznego zapinania i rozpinania np. za pomocą pilota zdalnego sterowania.

XTR 13.5 zasilany mocnym solenoidem, umieszczonym w solidnej obudowie, którą można montować w różnych miejscach:  
1) nad silnikiem  
2) nad bębniem  
3) w dowolnym miejscu w samochodzie (po przedłużeniu kabli)

Puszka z przełącznikami została również dodatkowo uszczelniona, co jeszcze bardziej uodporniło ją na zalanie i trudne warunki atmosferyczne.

W wyciągarce nie ma żadnych plastikowych elementów, co zapewnia wytrzymałość i bezawaryjność.

Cechą charakterystyczną wyciągarek XTR jest wyjątkowy hamulec na silniku (a nie w bębnie jak w innych wyciągarkach). Konstrukcja ta jest odporna na przeciążenia i opuszczanie.

Wyciągarka posiada certyfikat bezpieczeństwa CE oraz 2 letnią gwarancję door-to-door (wyciągarka odbierana jest na serwis kurierem na nasz koszt) a także pełen serwis pogwarancyjny.

### Pudełko zawiera:

- wyciągarka z nawiniętą liną stalową
- prowadnicę rolkową do liny stalowej
- pilot przewodowy
- pilot bezprzewodowy
- plastikowa puszka przełącznikowa wraz z kablami
- hak
- śruby montażowe
- instrukcja w języku polskim
- karta gwarancyjna

### Szybkość zwijania liny i pobór prądu:

| Obciążenie (lbs/kg) | Szybkość (m/mi<br>n) | Pobór prądu (A) |
|---------------------|----------------------|-----------------|
| 0                   | 5.4                  | 65              |
| 2000 (907)          | 2.9                  | 130             |
| 4000 (1814)         | 2.5                  | 205             |
| 6000 (2722)         | 2.2                  | 260             |

---

|              |     |     |
|--------------|-----|-----|
| 8000 (3629)  | 1.8 | 330 |
| 10000 (4536) | 1.3 | 390 |
| 13500 (6130) | 0.9 | 440 |

**Uciąg i ilość liny na poszczególnych zwojach:**

| Warstwa liny | Uciąg na warstwie (kg) | Ilość liny na bębnie (m) |
|--------------|------------------------|--------------------------|
| 1            | 6130                   | 5.39                     |
| 2            | 4950                   | 11.0                     |
| 3            | 4130                   | 18.7                     |
| 4            | 3450                   | 27                       |

**Dane techniczne**

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Uciąg w poślizgu    | 13500 lbs [6130 kg]               |
| Silnik              | 6.8KM 5.0KW                       |
| Przełożenie         | 265:1                             |
| Przekładnia         | 3-stopniowa, planetarna           |
| Hamulec             | cierny, sprężynowy                |
| Rozmiar bębna       | 64mm x 282mm                      |
| Lina                | Stalowa 9,5mm 26m                 |
| Prowadzenie liny    | Prowadnica rolkowa                |
| Sterowanie          | przewodowe i bezprzewodowe        |
| Zalecany akumulator | minimum 650cca prądu rozruchowego |
| Otwory montażowe    | 254 x 114,3 mm                    |
| Waga                | 40kg z liną stalową               |
| Wymiary             | 574mm x 199mm x 241mm             |
| Gwarancja           | 24 miesiące                       |