

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/xtr-13500-lbs-speed-p-79.html>

XTR 13500 LBS SPEED



Cena	1 750,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	XTR

Opis produktu

Doskonała wyciągarka XTR 13500 lbs SPEED o uciągu 6130 kg, produkowana w fabrykach produkujących dla WARN, Superwinch oraz Smittybilt (USA). Znakomity model, przeznaczony do samochodów terenowych oraz autolawet. Zwiększony prześwit na linę oraz dodatkowy pręt z tyłu wyciągarki wzmacnia konstrukcję i pozwala nawinąć nawet 35 metrów liny.

Nowy model - wyposażony został w zmodernizowaną przekładnię - przełączanie jej jest proste jak nigdy dotąd. Wystarczy unieść dźwignię aby zwolnić bęben na luz albo opuścić w przypadku gdy chcemy wciągać lub rozwijać linę silnikiem. Dźwignia działa lekko, bez oporu nie sprawiając niepotrzebnych problemów. Dodatkowo bardzo łatwo zamotować do niej siłownik do automatycznego zapinania i rozpinania np. za pomocą pilota zdalnego sterowania.

XTR 13.5 SPEED zasilany mocnym solenoidem, umieszczonym w solidnej obudowie, którą można montować w różnych miejscach:

- 1) nad silnikiem
- 2) nad bębniem
- 3) w dowolnym miejscu w samochodzie (po przedłużeniu kabli)

Puszka z przełącznikami została również dodatkowo uszczelniona, co jeszcze bardziej uodporniło ją na zalanie i trudne warunki atmosferyczne.

W wyciągarce nie ma żadnych plastikowych elementów, co zapewnia wytrzymałość i bezawaryjność.

Cechą charakterystyczną wyciągarek XTR jest wyjątkowy hamulec na silniku (a nie w bębnie jak w innych wyciągarkach). Konstrukcja ta jest odporna na przeciążenia i opuszczanie.

Wyciągarka posiada certyfikat bezpieczeństwa CE oraz 2 letnią gwarancję door-to-door (wyciągarka odbierana jest na serwis kurierem na nasz koszt) a także pełen serwis pogwarancyjny.

Pudełko zawiera:

- wyciągarka z nawiniętą liną stalową
- prowadnicę rolkową do liny stalowej
- pilot przewodowy
- pilot bezprzewodowy
- plastikowa puszka przełącznikowa wraz z kablami
- hak
- śruby montażowe
- instrukcja w języku polskim
- karta gwarancyjna

Szybkość zwijania liny i pobór prądu:

Obciążenie (lbs/kg)Szybkość (m/mi) Pobór prądu (A)

	n)	
0	7.4	65
2000 (907)	3.5	130
4000 (1814)	3.1	205
6000 (2722)	2.7	260
8000 (3629)	2.1	330
10000 (4536)	1.7	390
13500 (6130)	1.5	440

Uciąg i ilość liny na poszczególnych zwojach:

Warstwa liny	Uciąg na warstwie (kg)	Ilość liny na bębnie (m)
1	6130	5.39
2	4950	11.0
3	4130	18.7
4	3450	27

Dane techniczne

Uciąg w poślizgu	13500 lbs [6130 kg]
Silnik	6.8KM 5.0KW
Przełożenie	216:1
Przekładnia	3-stopniowa, planetarna
Hamulec	cierny, sprężynowy
Rozmiar bębna	88mm x 224mm
Lina	Stalowa 9,5mm 28m
Prowadzenie liny	Prowadnica rolkowa
Sterowanie	przewodowe i bezprzewodowe
Zalecany akumulator	minimum 650cca prądu rozruchowego
Otwory montażowe	254 x 114,3 mm
Waga	40kg z liną stalową
Wymiary	574mm x 199mm x 241mm
Gwarancja	24 miesiące