

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/zestaw-amortyzatorow-fox-performance-20-ifp-lift-0-1-wrangler-jk-p-11900.html>



Zestaw amortyzatorów Fox Performance 2.0 IFP Lift 0-1" Wrangler JK

Cena	5 896,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	SHJKFOX0-1
Producent	FOX

Opis produktu

Wyposaż swój pojazd w najwyższej jakości amortyzatory

Amortyzatory gazowe z serii Performance 2.0 IFP firmy Fox zostały stworzone w oparciu o najnowsze technologie poprawiając właściwości jezdne Twojego pojazdu i jego osiągi w terenie. Seria Performance 2.0 łączy w sobie **sprawdzone metody tłumienia nierówności**, dzięki czemu idealnie sprawdza się podczas jazdy na drodze i zapewnia jednocześnie pewne prowadzenie w terenie. **Precyzyjnie wykonana, aluminiowa, zewnętrzna konstrukcja** zwiększa wydajność chłodzenia i jest jeszcze bardziej odporna na rdzę. Amortyzatory Performance 2.0 charakteryzują się jednoczęściową konstrukcją typu monotube.

Wewnętrzny tłok (IFP) oddziela komorę z olejem od komory z gazem dzięki czemu eliminuje zjawisko kawitacji.

Specyfikacja:

- Precyzyjnie wytłaczany korpus został wykonany z anodowanego aluminium 6061-T6
- Wykończenie odporne na rdzę i działanie czynników zewnętrznych
- Konstrukcja Mono-Tube z dodatkowym ruchomym tłokiem zapewnia doskonałą separację oleju od sprężonego pod wysokim ciśnieniem azotu
- Tuleje z kauczuku nitrylowego zapewniają cichą pracę amortyzatora
- Komponenty wykonane z anodowanego aluminium 6061-T6 obrabianego maszynowo
- Trzpień o średnicy 5/8" został wykonany ze stali walcowanej na gorąco
- Tłok o wysokiej wydajności, zwiększony przepływ oleju
- Niezwykle szczelny system potrójnego uszczelnienia: uszczelka główna, uszczelka tłoczyska, uszczelka zgarniacza
- Zaawansowany technologicznie olej do zawieszenia JM92 zapewniający wysoką wydajność w różnych temperaturach

Wymiary amortyzatora przód:

- Amortyzator rozprężony: 23.27"
- Amortyzator ściśnięty: 14.65"
- Zakres pracy: 8.62"

Mocowania amortyzatora przód:

- Górne mocowanie: igła
- Dolne mocowanie: oko

Wymiary amortyzatora tył:

- Amortyzator rozprężony: 23.72"
- Amortyzator ściśnięty: 15.10"
- Zakres pracy: 8.62"

Mocowania amortyzatora tył:

- Górne mocowanie: cukierek
- Dolne mocowanie: oko

