

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/zestaw-zawieszenia-teraflex-alpine-ct3-long-arm-lift-3-5-gladiator-jt-20-present-p-12181.html>



Zestaw zawieszenia TeraFlex Alpine CT3 Long Arm Lift 3,5" Gladiator JT 20-present

Cena	33 708,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	TX2023100
Producent	Teraflex

Opis produktu

Podnieś swój samochód z zestawem zawieszenia TeraFlex

Każdy zestaw zawieszenia TeraFlex jest zaprojektowany z myślą o osiągnięciu najlepszych wyników. **Odpowiednio opracowana geometria zawieszenia i regulacja obciążenia** zapewniają, że wszystkie elementy kontrolujące stabilność pozostają funkcjonalne i osiągają parametry zaprojektowane przez Jeepa.

Zestaw zawiera **wahacze Alpine Long Arms**, jak również przedni, kuty regulowany drążek Panharda, który bezbłędnie sprawdzi się na lata. Dodatkowo **poprawi reakcję układu kierowniczego** redukując przechyły nadwozia i zapewniając nierównane odczucia z jazdy.

Systemy zawieszenia TeraFlex zapewniają **doskonałą redukcję hałasu i wibracji**.

Specyfikacja:

- Zwiększa prześwit
- Pozwala na montaż większych kół
- Poprawia prowadzenie, redukuje hałas i wibracje
- Zwiększa responsywność układu kierowniczego
- Zapewnia pełny zakres ruchu

Maksymalny rozmiar kół:

- 33": Sport/Overland | 2" przednie odboje oraz 1" tylne odboje
- 35": Sport/Overland | 3" przednie odboje oraz 2,5" tylne odboje
- 35": Rubicon | 2" przednie odboje oraz 1" tylne odboje
- 37": Rubicon | 2" przednie odboje oraz 2,5" tylne odboje

W zestawie:

- (2) Łącznik stabilizatora rozpinany przód
- Drążek Panharda regulowany przód
- (2) Regulowany wahacz dolny Alpine przód
- (2) Regulowany wahacz górny Alpine przód
- (2) Sprężyna przód
- Podkładki pod odboje przód
- Relokacja mocowania drążka Panharda przód
- (2) Sprężyna tył
- Podkładki pod odboje tył
- (2) Regulowany wahacz dolny Alpine tył
- (2) Regulowany wahacz górny Alpine tył
- Kuty zestaw stabilizatora tył ST
- Obniżenie podpory wału napędowego tył
- Relokacja mocowania drążka Panharda tył
- Mocowanie wahaczy Alpine long arm
- Przewody hamulcowe przedłużone

-
- Zabezpieczenie, blokada sprężyn
 - Zestaw montażowy

Uwagi:

- Wymaga akcesoryjnych kół z backspacingiem 4,75" lub mniejszym lub zastosowania dystansów TX1057000 (**sprzedawane oddzielnie**)
- Modele z plastikowym zderzakiem wymagają usunięcia deflektora wiatru aby zmieścić koła 35" lub większe
- Wymaga ustawienia geometrii kół
- Wymaga zastosowania dłuższych amortyzatorów, rekomendujemy użycie amortyzatorów TeraFlex oraz Fox
- Dla pojazdów wyposażonych w silnik diesla wysokość liftu z przodu wyniesie 1" mniej, rekomendujemy użycie podkładek pod sprężyny TX1155100 (**sprzedawane oddzielnie**)
- Wymaga cięcia/zdemontowania fabrycznych mocowań wahaczy