

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/zestaw-zawieszenia-teraflex-base-lift-4-5-gladiator-jt-p-8900.html>



Zestaw zawieszenia TeraFlex Base Lift 4,5" Gladiator JT

Cena	4 370,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	TX1366000
Producent	Teraflex

Opis produktu

Podnieś swój samochód z zestawem zawieszenia TeraFlex

Lift zawieszenia TeraFlex **stworzy agresywną sylwetkę** pojazdu oraz znacznie **podniesie właściwości jezdne** w terenie. Zestaw nie tylko pozwala na montaż większych opon, ale rekompensuje założenie cięższego wyposażenia, takiego jak zderzaki czy większe koło zapasowe.

Wysokiej jakości, wytrzymałe sprężyny

Sprężyny są jednymi z najważniejszych części w układzie zawieszenia. Odpowiadają one za utrzymanie masy auta i tłumienie drgań wynikających z jazdy po nierównościach. Sprężyny TeraFlex wytwarzane są z najwyższej klasy stali sprężynowej, która doskonale zniesie dodatkowe obciążenia takie jak stalowe zderzaki czy wyciągarki. Lakierowane proszkowo, wykończone w kolorze czarnym, dzięki czemu zyskują odporność na korozję i na długo zachowają swoje właściwości. Sprężyny liniowe **zapewniają maksymalną liczbę aktywnych zwojów** pod obciążeniem, co zapewnia stałą wydajność i przewidywalne prowadzenie w całym zakresie skoku zawieszenia zarówno na drodze asfaltowej, jak i w terenie.

Specyfikacja:

- Pozwala na montaż większych opon
- Poprawia właściwości jezdne w terenie
- Zwiększa prześwit
- Łatwa instalacja

Maksymalny rozmiar kół:

- Wersja Sport / Overland: 37"
- Wersja Rubicon: 38"

W zestawie:

- Sprężyny lift 4,5" przód
- Łączniki stabilizatora przód
- Relokacja mocowania drążka Panharda przód
- Przedłużenia odbojów 2" przód
- Podkładki pod odboje 0,5" przód
- Sprężyny lift 4,5" tył
- Łączniki stabilizatora 13" tył
- Przedłużenia odbojów 1,5" tył
- Podkładki pod odboje 0,5" tył
- Sprzęt montażowy

Uwagi:

- Wymaga korekcji geometrii
- Modele z plastikowymi zderzakami wymagają usunięcia osłony w celu zamontowania 35" opon
- Błotniki Sport/Overland i Rubicon wymagają montażu przedłużenia/podkładki (4" dla przedniego i 3" dla tylnego), aby zamontować odpowiednio opony 37" i 38"

-
- Wymagane zastosowanie kół z rozstawem osi 4,75"
 - Modele wyposażone w silnik EcoDiesel wymagają 1" dystansu
 - Zaleca się zamontowanie dłuższych amortyzatorów